Product Fiche

INFORMACIJE O PROIZVODU				
NAZIV UREĐAJA		AIRY		
Spoljašnja jedinica		GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Unutrašnja jedinica		GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Nivo zvučne snage	Spoljašnja jedinica dB	64	65	70
	Unutrašnja jedinica dB	60	60	65
Rashladno sredstvo	Tip	R32	R32	R32
	GWP kgCO2eq	675	675	675
	Curenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladna sredstva sa malim potencijalom efekta staklene bašte u slučaju curenja manje doprinose globalnom zagrevanju nego sredstva sa višim potencijalom efekta staklene bašte. Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo čiji potencijal efekta staklene bašte iznosi 675 kgCO2 eq. To znači da bi curenje 1 kg ovog rashladnog 675 sredstva imalo puta veći uticaj na globalno zagrevanje od 1 kg CO2 tokom sto godina. Za manje radove na rshladnom kolu ili rastavljanju uređaja – uvek se konsultujte sa stručnim osobljem.			
Režim hlađenja				
Performanse u režimu hlađenja	SEER	8,5	8,5	8,5
	Energetska klasa	A+++	A+++	A+++
	Qce kWh/year	144	218	292
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignc kW	3.5	5,3	7,1
Režim grejanja: Srednja zona				
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature ℃	-10	-10	-10
	SCOP	4.6	4,1	4.6
	Energetska klasa	A++	A++	A++
	Qhe kWh/year	913	1248	1704
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignh kW	3,0	4,1	5,6
	Back-up heating capacity kW	0.0	0.0	0
Režim grejanja: Topla zona				
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature ℃	2	2	2
	SCOP	5.6	5.8	5,7
	Energetska klasa	A+++	A+++	A+++
	Qhe kWh/year	875	1038	1400
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignh kW	3,5	4,1	5,7
	Back-up heating capacity kW	0	0	0
Režim grejanja: Hladna zona				
Performanse u režimu grajanja	Pdesignh temperature ℃	-22	- 22	-22
	SCOP	3,6	3,7	3,6
	Energetska klasa	A	A	A
	Qhe kWh/year	2508	2838	3675
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignh kW	4,3	5,0	6,3
	Back-up heating capacity kW	1,8	1,8	6,3