Product Fiche

Opšte informacije				
Dobavljač		Klima uređaj		
Spoljašnja jedinica		GWH12YD-S6DBA2A/O	GWH18YE-S6DBA2A/I	GWH24YE-S6DBA2A/O
Unutrašnja jedinica		GWH12YD-S6DBA2A/I	GWH18YE-S6DBA2A/O	GWH24YE-S6DBA2A/I
Nivo zvučne snage	Spoljašnja jedinica dB	62	63	69
	Unutrašnja jedinica dB	58	60	64
Rashladno sredstvo	Tip	R32	R32	R32
	GWP $kgCO_{2eq}$	675	675	675
	Curenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladna sredstva sa malim potencijalom efekta staklene bašte u slučaju curenja manje doprinose globalnom zagrevanju nego sredstva sa višim potencijalom efekta staklene bašte. Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo čiji potencijal efekta staklene bašte iznosi 675 kgCO2 eq. To znači da bi curenje 1 kg ovog rashladnog 675 sredstva imalo puta veći uticaj na globalno zagrevanje od 1 kg CO2 tokom sto godina. Za manje radove na rshladnom kolu ili rastavljanju uređaja – uvek se konsultujte sa stručnim osobljem.			
Režim hlađenja				
Performanse u režimu hlađenja	SEER	8,5	6,6	6,5
	Energetska klasa	A+++	A++	A++
	Qce kWh/year	144	281	377
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignc kW	3.5	5,3	7,0
Režim grejanja: Srednja zona				
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature ℃	-10	-10	-10
	SCOP	5,1	4,4	4.1
	Energetska klasa	A+++	A+	A+
	Qhe kWh/year	961	1877	2390
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignh kW	3,5	5,9	7,0
	Back-up heating capacity kW	0.0	0.8	1,2
Režim grejanja: Topla zona				
Performanse u režimu grejanja	Pdesignh temperature ℃	2	2	2
	SCOP	5.7	5.1	5,3
	Energetska klasa	A+++	A+++	A+++
	Qhe kWh/year	884	1757	1849
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignh kW	3,6	6,4	7,0
	Back-up heating capacity kW	0	0	0
Režim grejanja: Hladna zona				
Performanse u režimu grajanja	Pdesignh temperature ℃	-22	- 22	-22
	SCOP	4,0	3,4	3,5
	Energetska klasa	A+	A	A
	Qhe kWh/year	2625	4941	4200
	Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi.			
	Pdesignh kW	5,0	8,0	7,0
	Back-up heating capacity kW	1,4	2,4	1,8