# Product Fiche

| Opšte informacije | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobavljač | | | Klima uređaj | | |
| Spoljašnja jedinica | | | GWH12AUCXB-K6DNA1A/O | GWH18AUDXD-K6DNA1A/O | GWH24AUDXF-K6DNA1B/O |
| Unutrašnja jedinica | | | GWH12AUCXB-K6DNA1A/I | GWH18AUDXD-K6DNA1A/I | GWH24AUDXF-K6DNA1B/I |
| | | | - | | - |
| Nivo zvučne snage | Spoljašnja jedinica | dB | 63 | 65 | 69 |
| | Unutrašnja jedinica | dB | 60 | 60 | 65 |
| Rashladno sredstvo | Tip | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | $kgCO_{2eq}$ | 675 | 675 | 675 |
| | Curenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promenama. Rashladna sredstva sa malim potencijalom efekta staklene bašte u slučaju curenja manje doprinose globalnom zagrevanju nego sredstva sa višim potencijalom efekta staklene bašte. Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo čiji potencijal efekta staklene bašte iznosi 675 kgCO2 eq. To znači da bi curenje 1 kg ovog rashladnog 675 sredstva imalo puta veći uticaj na globalno zagrevanje od 1 kg CO2 tokom sto godina. Za manje radove na rshladnom kolu ili rastavljanju uređaja – uvek se konsultujte sa stručnim osobljem. | | | | |
| Režim hlađenja | | | | | |
| Performanse u režimu hlađenja | SEER | | 7,2 | 7,3 | 7,0 |
| | Energetska klasa | | A++ | A++ | A++ |
| | Qce | kWh/year | 170 | 254 | 319 |
| | Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi. | | | | |
| | Pdesignc | kW | 3.5 | 5,3 | 7,1 |
| Režim grejanja: Srednja zona | | | | | |
| Performanse u režimu grejanja | Pdesignh temperature | ℃ | -10 | -10 | -10 |
| | SCOP | | 4.1 | 4,2 | 4.3 |
| | Energetska klasa | | A+ | A+ | A+ |
| | Qhe | kWh/year | 1093 | 1400 | 1823 |
| | Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi. | | | | |
| | Pdesignh | kW | 3,2 | 4,2 | 5,5 |
| | Back-up heating capacity | kW | 0.0 | 0.2 | 0 |
| Režim grejanja: Topla zona | | | | | |
| Performanse u režimu grejanja | Pdesignh temperature | ℃ | 2 | 2 | 2 |
| | SCOP | | 5.2 | 5.7 | 5,5 |
| | Energetska klasa | | A+++ | A+++ | A+++ |
| | Qhe | kWh/year | 862 | 1056 | 1451 |
| | Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi. | | | | |
| | Pdesignh | kW | 3,2 | 4,3 | 5,7 |
| | Back-up heating capacity | kW | 0 | 0 | 0 |
| Režim grejanja: Hladna zona | | | | | |
| Performanse u režimu grajanja | Pdesignh temperature | ℃ | -22 | - 22 | -22 |
| | SCOP | | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
| | Energetska klasa | | B | A | A |
| | Qhe | kWh/year | 3048 | 3000 | 4385 |
| | Potrošnja energije je zasnovana na rezultatima standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi. | | | | |
| | Pdesignh | kW | 4,5 | 5,0 | 7,1 |
| | Back-up heating capacity | kW | 2,2 | 1,9 | 1,9 |